



特化則対応

PRTR法対応

大型車両塗装システム
COM-BOY
SYSTEM
コンボイシステム



防錆コート

車両下部防錆・防振・防音・ボディー保護



走行に大事な足回りが



錆でこうなる前に

3色展開



レッド



ブラック



ホワイト

Isamu

特化則対応・PRTR法対応


3つのパワーでガッチリ下回りをガード!!

1.高い防錆効果

車両において特に錆が発生しやすい下回りに塗装することにより、錆の発生、進行を抑制し、耐久年数を大幅に向上させます。

特に寒冷地での凍結防止剤（塩カル）や、沿岸地域での塩分による錆対策に高い効果を示します。

塩水噴霧試験1000時間でも錆幅は小さく、驚異的な防錆効果を有します。



※JIS K5600-7-1 塩水噴霧試験(1000時間)

2.高い耐チッピング性

厚膜型で衝撃を吸収しやすい塗膜が得られるため、飛び石からボディを保護します。

3.防振、防音効果

走行中、車両の下回りの共鳴音やキシミ音を和らげる効果があるため、快適な室内空間を得ることができます。

荷姿



3色展開

- レッド
- ブラック
- ホワイト

使用方法

- 被塗面の油分・水分・汚れを除去してください。
- シュツガン、チッピングガン、エアレスガンなど高粘度塗料対応塗装ガンで塗装してください。

※1液既調合タイプで硬化剤の混合やシンナー希釈の必要はありません。

塗布量	推奨乾燥膜厚
800~900g/m ²	250~300μm

- 必要に応じて、ハイアートCBエコ 防錆コートを塗装後、20℃で2時間以上後に上塗り塗料を塗装してください。

適応上塗り塗料

- 溶剤系フタル酸シャーシ塗料
- 溶剤系2液ウレタンプラサフ

塗装関連品



681-4221-2
ボディーアンダーシュツガン2
(缶口径40mm用)



681-4160-1
イサムCBエコ
防錆塗装キット



イサムCBエコ防錆塗装キット
使用方法はここから

※2024年2月時点の情報です。カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

彩で未来を創る

ISAMI イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234