

◆注意事項

- ・主剤は開封後1か月以内に使い切ってください。
- ・各塗料のカーベースには必ず強化剤・バックアップ剤を5%加えてください。
- ・当製品は固形分の高い特殊樹脂を使用しているため、ブロッコ塗装を基本とします。
- ・可使時間が短いため、塗装後は速やかにスプレーガンを洗浄してください。
- ・乾燥時間は、温度や湿度によって変化します。
低湿度の場合は乾燥が遅くなり、高湿度の場合は乾燥が早くなります。
低温の場合は乾燥が遅くなり、高温の場合は乾燥が早くなります。
- ・霧困気温度10℃以下の場合は、加熱乾燥を行ってください。

◆共通事項

■作業上の注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない。
 - 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
 - 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。

■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状
軽症：不快感・頭痛・咳 中症：喉頭炎と同じ様な症状
重症：ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作
2. 皮ふに触れた場合の炎症
塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。
3. 一度中毒症状になると再発しやすい
一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既往症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー体質の人は、作業には従事しないでください。

■容器のふたを必ず閉める

1. 硬化剤：硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ず密栓し、湿気・水分との接触を避けてください。
2. 主剤：主剤は使用時以外は必ず密栓し、溶剤の揮散を避けてください。

※取扱いに際しては、安全データシート(SDS)に従ってください。